

Auriculares intrauditivos

Características destacadas

Aislamiento del ruido pasivo

Su cómoda y perfecta adaptación al oído detiene el ruido de fondo no deseado que le restaría nitidez a tu música favorita. De este modo podrás disfrutar de la excelente calidad de sonido de los auriculares a menor volumen, lo cual supone también mayor duración de la pila.

Imán de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético y conseguir mayor sensibilidad en una bobina móvil, mejorando así la respuesta de graves y aumentando la calidad del sonido en general.

bobina móvil CCAW

El uso de cable de aluminio bañado en cobre (CCAW) en la bobina móvil del controlador de los auriculares mejora considerablemente la calidad del sonido.

Para un ajuste perfecto a cualquier oído

Con 3 tamaños de almohadillas intercambiables, siempre dispondrás de un juego que se ajuste perfectamente al tamaño de tu oído.

Cómoda fijación

Estos auriculares están diseñados según la forma de la oreja, para mayor comodidad y disfrute durante períodos de audición más largos.

Sistema de cableado asimétrico

Una solución sencilla, pero eficaz, para evitar que el cable te estorbe, ya que te permite colgar el cable tras el cuello en lugar de dejarlo bajo la barbilla.

Almohadillas de caucho supersuave

El material de caucho supersuave de las almohadillas es sensacional al tacto y se adapta sin ningún problema al oído. Los auriculares intrauditivos nunca habían sido tan cómodos.

Funda de transporte

Esta funda es la forma más práctica de cuidar de los auriculares y evitar que el cable se enrede cuando no se utilizan.

Cable de 1,2 metros

La longitud de cable ideal que te dará la libertad de movimiento.

Especificaciones Características destacadas

Tipo de imán: Neodimio

Bobina móvil: CCAW

Diafragma: cúpula mylar

Respuesta de frecuencia: 6-23500 Hz

Impedancia: 16 ohmios

Entrada de alimentación máxima: 50 mW

Sensibilidad: 102 dB

Diámetro del altavoz: 10 mm

Tipo: Dinámico

Conexión de cable: Dos paralelos, asimétricos

Longitud de cable: 0,6 m + 0,6 m = 1,2 m

Tipo de cable: OFC

Accesorios

Funda de transporte

